Positive rhombic
ADMT
Tiger·tec® Silver



Indexable inserts

	Designation	Tolerance class	Number of cutting edges	l_2 mm	l mm	s mm	α	α_2	r mm	b mm	P HC				M HC					K HC					S HC				
											WKP25S	WKP35S	WSP45S	WSP45	WSM35S	WSM35	WSM45X	WSP45S	WSP45	WAK15	WKK25S	WKP25S	WKP35S	WSM35S	WSM35	WSM45X	WSP45S	WSP45
	ADMT080302R-F56	M	2	6,75	9,52	3,35	15°	20°	0,2	1,2		☺	☺		☺			☺					☺	☺			☺		
	ADMT080304R-F56	M	2	6,75	9,52	3,35	15°	20°	0,4	1,2	☺	☺	☺		☺	☺		☺		☺	☺	☺	☺	☺	☺		☺		
	ADMT080304L-F56	M	2	6,75	9,52	3,35	15°	20°	0,4	1,2		☺	☺					☺					☺				☺		
	ADMT080308R-F56	M	2	6,75	9,52	3,35	15°	20°	0,8	1,2		☺	☺	☹	☺	☺		☺	☹				☺	☺	☺		☺	☹
	ADMT080308L-F56	M	2	6,75	9,52	3,35	15°	20°	0,8	1,2		☺	☺					☺					☺				☺		
	ADMT080312R-F56	M	2	6,75	9,52	3,35	15°	20°	1,2	1		☺	☺		☺			☺					☺	☺			☺		
	ADMT080316R-F56	M	2	6,75	9,52	3,35	15°	20°	1,6	1		☺	☺		☺			☺					☺	☺			☺		
	ADMT080320R-F56	M	2	6,75	9,52	3,35	15°	20°	2	1		☺	☺		☺	☺		☺					☺	☺	☺		☺		
	ADMT10T304R-F56	M	2	7,25	11,3	3,8	15°	15°	0,4	1,2		☺	☺		☺			☺					☺	☺			☺		
	ADMT10T308R-F56	M	2	7,25	11,3	3,8	15°	15°	0,8	1,2	☺	☺	☺		☺		☹	☺		☺	☺	☺	☺	☺		☹	☺		
	ADMT10T312R-F56	M	2	7,25	11,3	3,8	15°	15°	1,2	1,2		☺	☺		☺			☺					☺	☺			☺		
	ADMT10T316R-F56	M	2	7,25	11,3	3,8	15°	15°	1,6	1,2		☺	☺		☺		☹	☺					☺	☺		☹	☺		
	ADMT10T320R-F56	M	2	7,25	11,3	3,8	15°	15°	2	1		☺	☺		☺			☺					☺	☺			☺		
	ADMT10T325R-F56	M	2	7,25	11,3	3,8	15°	15°	2,5	1		☺	☺		☺			☺					☺	☺			☺		
	ADMT10T330R-F56	M	2	7,25	11,3	3,8	15°	15°	3	0,8		☺	☺		☺			☺					☺	☺			☺		
	ADMT10T332R-F56	M	2	7,25	11,3	3,8	15°	15°	3,2	0,8		☺	☺		☺			☺					☺	☺			☺		
	ADMT120404R-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	0,4	1,2		☺	☺		☺	☺	☹	☺					☺	☺	☺	☹	☺		
	ADMT120408R-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	0,8	1,2	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺	☹	☹
	ADMT120408L-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	0,8	1,2		☺	☺						☺					☺				☺		
	ADMT120412R-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	1,2	1,2		☺	☺		☺		☹	☺	☹					☺	☺		☹	☺		
	ADMT120416R-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	1,6	1		☺	☺	☹	☺	☺	☹	☺	☹	☹				☺	☺	☺	☹	☺	☹	☹
	ADMT120416L-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	1,6	1		☺		☹						☹				☺						☹
	ADMT120420R-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	2	1		☺	☺		☺	☺	☹	☺	☹					☺	☺	☺	☹	☺		
	ADMT120425R-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	2,5	0,8		☺		☹	☺					☹				☺	☺					☹
	ADMT120425L-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	2,5	0,8		☺		☹						☹				☺						☹
	ADMT120430R-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	3	0,8		☺	☺		☺	☺	☹	☺	☹					☺	☺	☺	☹	☺		
	ADMT120430L-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	3	0,8		☺		☹						☹				☺						☹
	ADMT120432R-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	3,2	0,8		☺	☺		☺		☹	☺	☹					☺	☺		☹	☺		
	ADMT120440R-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	4	0,4		☺	☺	☹	☺	☺	☹	☺	☹	☹				☺	☺	☺	☹	☺	☹	☹
	ADMT120440L-F56	M	2	8,4	13,6	4,76	15°	20°	4	0,4		☺		☹						☹				☺						☹
	ADMT160608R-F56	M	2	10,8	17,5	6,15	15°	20°	0,8	1,6	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☹	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☺	☹	☹
	ADMT160608L-F56	M	2	10,8	17,5	6,15	15°	20°	0,8	1,6		☺	☺						☺					☺				☺		
	ADMT160612R-F56	M	2	10,8	17,5	6,15	15°	20°	1,2	1,6		☺	☺		☺		☹	☺	☹					☺	☺		☹	☺		
	ADMT160616R-F56	M	2	10,8	17,5	6,15	15°	20°	1,6	1,4		☺	☺	☹	☺	☺	☹	☺	☹	☹				☺	☺	☺	☹	☺	☹	☹
	ADMT160616L-F56	M	2	10,8	17,5	6,15	15°	20°	1,6	1,4		☺		☹						☹				☺						☹
	ADMT160620R-F56	M	2	10,8	17,5	6,15	15°	20°	2	1,4		☺	☺	☹	☺	☺	☹	☺	☹					☺	☺	☺	☹	☺		
	ADMT160625R-F56	M	2	10,8	17,5	6,15	15°	20°	2,5	1,2		☺	☺		☺			☺						☺	☺			☺		
	ADMT160625L-F56	M	2	10,8	17,5	6,15	15°	20°	2,5	1,2		☺		☹						☹				☺						☹

HC = Coated carbide

WALTER SELECT

Optimum indexable insert for

☺ Good ; 😐 Average ; ☹ Poor

machining conditions